Información del producto
ATF III HC

PI 7/12/02/2021



Propiedades
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- óptima resistencia al envejecimiento
- alta estabilidad química
- excelente comportamiento bajo fricción
- excelente protección contra el desgaste
- excelentes propiedades para bajas temperaturas
- excelente protección anticorrosiva
- alta estabilidad térmica

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación
Daihatsu Alumix ATF Multi • GM Daewoo • Hyundai • Isuzu BESCO ATF-II • Isuzu BESCO ATF-III • JASO M315 Type 1A • Kia • Mazda ATF D-III • Mazda ATF M-III • Mitsubishi SP-II • Mitsubishi SP-III • Nissan AT-Matic C Fluid • Nissan AT-Matic D Fluid • Nissan AT-Matic J Fluid • Subaru ATF • Suzuki ATF Oil • Suzuki ATF Oil Special • Toyota Type D-2 • Toyota Type T • Toyota Type T-II • Toyota Type T-III • Toyota Type T-IV

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	36 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	6,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	150 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Color / Aspecto	rot

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	3946 D-RUS-UA
20 l Bidón de plástico	3965 D-GB-I-E-P
205 l Bidón de chapa	3972 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com