Information produit
ATF III HC

PI 7/12/02/2021

Propriétés
- bon comportement viscosité-température
- stabilité au vieillissement optimale
- grande stabilité chimique
- excellent comportement en friction
- excellente protection anti-usure
- très bonnes propriétés à basse température
- excellente protection anticorrosion
- haute stabilité thermique

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises
Daihatsu Alumix ATF Multi • GM Daewoo • Hyundai • Isuzu BESCO ATF-II • Isuzu BESCO ATF-III • JASO M315 Type 1A • Kia • Mazda ATF D-III • Mazda ATF M-III • Mitsubishi SP-II • Mitsubishi SP-III • Nissan AT-Matic C Fluid • Nissan AT-Matic D Fluid • Nissan AT-Matic J Fluid • Subaru ATF • Suzuki ATF Oil • Suzuki ATF Oil Special • Toyota Type D-2 • Toyota Type T • Toyota Type T-II • Toyota Type T-III • Toyota Type T-IV

Données techniques

Densité à 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	36 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	6,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	150 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Couleur/aspect	rot

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	3946 D-RUS-UA
20 l Bidon plastique	3965 D-GB-I-E-P
205 l Fût métallique	3972 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com