

LM 500 Compressorolie SAE 30**Beschrijving**

Synthetische compressorolie op basis van di-esters. Met extreem hoge zelfontbrandingstemperatuur van 410 °C. Garandeert een hoge oxidatiebestendigheid en optimale smering. Getest en goedgekeurd door gerenommeerde compressorfabrikanten.

**Eigenschappen**

- voor verlengde olieverseringsintervallen
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- voortreffelijke corrosiebescherming
- uitstekende oxidatiestabiliteit
- geen afzetting
- geringe schuimvorming

Technische gegevens

Basis	Diester
viscositeitsklasse SAE	30
ISO-viscositeitsklasse	VG 100
Pourpoint	-36 °C
Zelfontstekingstemperatuur	nicht bestimmt °C
Vlampunt	252 °C DIN ISO 2592
Vorm	liquid
Geur	mild
Kleur / uiterlijk	yellow
Dichtheid bij 20 °C	0,956 g/cm ³
Viscositeit bij 40 °C	95 mm ² /s
Viscositeit bij 100 °C	9,1 mm ² /s

compressorolie Na ca. 100 bedrijfsuren oliefilter reinigen resp. vervangen. Als het oliefilter sterk vervuild is, controleer dan de compressorolie op de totale vervuilingsgraad. Als de olie sterk vervuild is, dan de olie versieren. Volgende olieversering in overeenkomstig verlengd olieverseringsinterval Alleen bijvullen met LM 500-compressorolie

Alle kunststoffen in contact met de olie moeten op compatibiliteit worden gecontroleerd.

De specificaties en voorschriften van de aggregaat of de machinefabrikant moeten in acht worden genomen.

Verpakking

10 l Jerrycan kunststof 4076
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Toepassings-Gebieden

Voor gebruik in draai- en zuigercompressoren alsmede voor smering van cilinders en motoren. Ook voor ademhalingsapparatuur bij duiksystemen. Speciaal voor toepassingen waarbij minerale oliën niet de optimale machineprestaties bieden. De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. machinefabrikant moeten in acht genomen worden.

Gebruik**Opmerking over olieversering**

Let op bij het eerste gebruik:

Minerale olie in warme toestand volledig aftappen Oliefilter en kleppen reinigen of vernieuwen Bijvullen met LM 500