

Περιγραφή

Το σπρέι πρόσφυσης είναι ένα υψηλής ποιότητας συνθετικό, θερμοάντοχο, εξαιρετικής αντοχής στην πρόσφυση και στην ολίσθηση λιπαντικό. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, απομένει ένα εξαιρετικής πρόσφυσης, μαλακό φιλμ λιπαντικού.



Ιδιότητες

- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- καλή διεισδυτικότητα
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- μεγάλη αντοχή πρόσφυσης
- με δράση μεγάλης διάρκειας
- καλή αντοχή στο νερό
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες

έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	synthetic oil, mixed polymers
Χρώμα / όψη	pale yellow
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 - +180, intermittent to +200 °C
προωθητικό αέριο	propane, butane
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Ειδικό για τη μείωση θορύβων και για την αντιδιαβρωτική προστασία σε δισκόφρενα. Για προληπτική και για περιοδική λίπανση εξαρτημάτων σε εξαρτήματα οχημάτων, όπως μεντεσέδες, αρθρώσεις, μοχλικά συστήματα, εκτροπείς, φρένα θυρών κτλ.

Εφαρμογή

Ψεκάστε την αντίστοιχη ποσότητα λιπαντικό σπρέι πρόσφυσης στα καθαρισμένα εξαρτήματα.

Προσέξτε τις σχετικές προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι	2518 D-GB-I-E-P
400 ml δοχείο σπρέι	2664 PL-H-RO-TR
400 ml δοχείο σπρέι	4084 D-F-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές