Информация к продукту
LM 8021 HT-Synthoil

PI 9/12/01/2021

Описание
LM 8021 HT-Synthoil- это синтетическая смазывающее вещество для применения при высоких температурных режимах.
Высококачественные синтетические масла и синергически действующие присадки обеспечивают оптимальную защиту. LM 8021 HT-Synthoil обладает отличной цепкостью и имеет экстремально широкий температурный диапазон применения.

Свойства
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- Экстремальная высокотемпературная стабильность
- усиленный смазывающий эффект
- контролируемое и безостаточное испарение

Технические данные

База	synthetischer Ester, PAO
Плотность при 20°C	0,92 g/cm³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	280 mm²/s DIN 51562
Вязкость при 100°C	26 mm²/s DIN 51562
Индекс вязкости	114 DIN ISO 2909
Температура вспышки	260 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение при 250°C	4 Gew.-% DIN 51581
Содержание фосфора	ca. 0,2 Gew.-%
Содержание серы	ca. 0,25 Gew.-%
Обычный тест FZG-зубчатки A/16, 6/90	Damage force class > 12 DIN 51354 Teil 2
Запах	characteristic
Цвет / внешний вид	yellow
Форма	liquid

Сфера применения
Для смазывания всех видов цепей эксплуатируемых во влажных и высокотемпературных условиях , натяжных и сушильных рам в текстильной индустрии, ведущих и транспортировочных цепей используемых в химической и деревоперерабатывающей промышленности, лакировочных конвейеров, вулканизаций, хлебопекарных и сушильных печах, звёздочных и шнековых передач, подшипников, транспортировочных и прокаточных линий.

Имеющиеся упаковки

10 л пластиковая канистра	4297 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com