Información del producto
Super HD 15W-40

PI 16/01/18/2023



Descripción

Aceite de motor para todo el año para motores de gasolina y diésel. Los aceites básicos seleccionados y un alto contenido de aditivos garantizan una buena lubricación en todas las condiciones y en intervalos de cambio de aceite prolongados.

Propiedades

- probado en turbocompresores y catalizadores
- buena protección anticorrosiva
- minimiza el desgaste

Especificaciones / Homologaciones

ACEA A3 • ACEA B4

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	15W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,87 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	100 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -20 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	145 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-33 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	10,8 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	8,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L4,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Aceite de motor universal para motores de gasolina y diésel.

Aplicación

Se han de cumplir las instrucciones de uso de los fabricantes de automóviles y de motores.

Envases disponibles

5 l Bidón de plástico	4497 GB-E-P-F-ARAB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com