

Additivo per sistemi idraulici

Descrizione

Per la protezione e la manutenzione degli impianti idraulici e dei loro elementi di tenuta come gli O-ring. Riduce l'attrito, la temperatura dell'olio, ne rallenta l'invecchiamento e protegge dall'usura in modo ottimale i componenti dell'impianto idraulico, ad es. le pompe. Previene la corrosione e la formazione di morchia, schiuma e depositi. Riduce il rischio di riparazioni, nonché i tempi di fermo e i costi di esercizio.

Caratteristiche

- disperde le morchie
- impedisce la formazione di schiuma
- conserva le guarnizioni
- impedisce la formazione di residui
- riduce l'attrito e l'usura
- riparazione economica
- buona protezione dalla corrosione
- impedisce il rapido e progressivo invecchiamento dell'olio
- aumenta il ciclo di vita

Dati Tecnici

Colore/aspetto	light brown
Viscosità a 40 °C	37,0 mm ² /s DIN 51562
Densità a 20 °C	0,885 g/cm ³ DIN 51757
Punto di infiammabilità	220 °C

Settori di utilizzo

Per impianti idraulici del settore industriale, di veicoli pesanti e macchine edilizie, nonché di gruppi usati in macchine agricole e del settore della silvicoltura.

Utilizzo

Da miscelare all'olio idraulico. Utilizzare a fini preventivi in un dosaggio del 2-4 % o, in presenza di problemi specifici, fino al 4-8 % della quantità di olio idraulico. Impiegabile in impianti contenenti oli idraulici minerali o hydrocracked secondo DIN 51524 parte 1, 2 o 3.

Avvertenza: non deve essere impiegato in impianti idraulici contenenti prodotti rapidamente biodegradabili (HEPG, HETG o HEES). Non deve essere utilizzato nemmeno negli impianti del liquido dei freni di veicoli.

Contenuto delle confezioni



Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo plastica 5116
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.