

Pro-Line Jetclean Καθαριστικό συστημάτων πετρελαίου

Περιγραφή

Υψηλής συγκέντρωσης, έτοιμο για χρήση υγρό καθαρισμού. Απομακρύνει επικαθίσεις από την αντλία ψεκασμού, από μπεκ ψεκασμού, καθώς και από τον θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ. Βελτιώνει τη λειτουργία του κινητήρα και τελειοποιεί τις τιμές ρύπων. Απαλλάσσει από δυσκολίες εκκίνησης, ανώμαλη λειτουργία του κινητήρα, κακή απόκριση στο γκάζι και απώλεια ισχύος. Φροντίζει και προστατεύει από φθορές και διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Οι καθαρότεροι κινητήρες καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο και μειώνουν την εκπομπή ρύπων.

Ιδιότητες

- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- βελτιωμένη διαδικασία ανάφλεξης
- γρήγορη και εύκολη επίλυση προβλημάτων
- μεγάλη οικονομία
- εγγυάται ιδανική καύση
- μειώνει τις εκπομπές ρύπων
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- κατάλληλο για φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου
- καθαρίζει το σύστημα τροφοδοσίας
- εξαφανίζει το κροτάλισμα των μπεκ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additives dissolved in carrier fluid
Πυκνότητα στους 15 °C	0,82 g/cm ³
Χρώμα / όψη	yellowish, clear
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
κατηγορία VbF	A III
Σημείο ροής	-35 °C
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου (DPF). Για απευθείας χρήση με συσκευές JetClean. Προληπτικά σε κάθε επιθεώρηση, μετά από επισκευές στο σύστημα τροφοδοσίας ή για αντιμετώπιση προβλημάτων. Ελεγχμένο σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

Εφαρμογή



Έτοιμο για χρήση για πλήρωση των συσκευών JetClean χωρίς αραιώση. Αναλυτική περιγραφή χρήσης στις οδηγίες χρήσης των συσκευών JetClean.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο μεταλλικό	2962
	D-NL-F-GR-ARAB
1 l δοχείο μεταλλικό	5149
	D-GB-I-E-P
5 l κάνιστρο πλαστικό	5155
	D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.