Informações sobre o produto

PI 26/08/08/2023

Limpeza de injecção gasóleo

Descrição

Remove depósitos nos injectores e na câmara de combustão. Aumenta o índice de cetano. Elimina problemas de funcionamento do motor como os ruídos em marcha lente e garante um funcionamento suave do motor. Protege todo o sistema de combustível contra corrosão. Optimiza os valores dos gases de escape. Também se pode utilizar preventivamente. Os motores limpos consomem menos combustível e reduzem as emissões poluentes.

Características

- aumenta o índice de cetano
- aumenta a segurança operacional
- elimina o matraquear dos injectores
- reduz a formação de depósitos
- limpa o sistema de combustível
- boa protecção contra a corrosão
- garante uma combustão óptima
- elevada rentabilidade

Dados técnicos

Base	additives dissolved in carrier fluid
Densidade a 15°C	0,82 g/cm³
Côr / aspecto	yellowish, clear
Ponto de inflamação	63 °C
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Ponto de fluidez	-35 °C
Odor	characteristic
Forma	liquid
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s

Campos de utilização

Para todos os motores diesel para a aplicação preventiva e também em caso de problemas

em veículos com bombas de combustível intanque. Quantidade recomendada 500 ml.

Utilização

Aplicação preventiva:

adicionar ao gasóleo nos intervalos de inspecção.

Aplicação em caso de problemas:

retirar as condutas de alimentação e retorno do combustível e introduzir na limpeza de injecção gasóleo. Arrancar o motor. Deixe o motor trabalhar com regimes de rotação diferentes antes que a embalagem chegue ao fim. Voltar a ligar as condutas de combustível ao sistema de combustível e verificar se estão estanques. Em caso de muita sujidade, repita o processo de limpeza.

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa	2509 D-E-P
1 l Lata chapa	2520 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan plástico	2525 D-GB-I-E-P
50 l Barril de placa preta	2524 D-GB
205 l Barril de placa preta	2528 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com