Información del producto

PI 39/09/22/2026

Pro-Line Aditivo para aceite de transmisiones



Descripción

Un aditivo especialmente desarrollado para cajas de cambio manuales y diferenciales. Reduce la fricción, el desgaste y los picos de temperatura. El cambio es más silencioso, se cambia de marcha con más facilidad y no se calienta tanto. Incluso los cambios más antiguos funcionan con más suavidad y ven aumentado su rendimiento gracias al alisado de los flancos de diente. Aumenta la seguridad de funcionamiento y ofrece protección contra la marcha en seco mediante MoS2.

Propiedades

- aumenta la seguridad de marcha
- reduce la fricción y el desgaste
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- asegura el óptimo funcionamiento del cambio
- resistente a las tensiones y vibraciones
- reduce los ruidos del cambio
- proporciona un funcionamiento óptimo del cambio

Datos técnicos

Color / Aspecto	darkgrey
Viscosidad a 20 °C	330 mPas
Punto de combustión	> 100 °C DIN ISO 2592
Forma	liquid
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,998 g/ml
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación

Idóneo para el uso en cambios manuales, cajas de transferencia y diferenciales. También apto para el uso en direcciones mecánicas. No apto para el uso en cambios con sistemas de embrague en baño de aceite, cambios automáticos, diferenciales autoblocantes y frenos en baño de aceite.

Aplicación

Añadir al aceite de transmisión. La mezcla tiene lugar automáticamente durante el funcionamiento. Es apto para aceites del cambio tanto minerales como sintéticos. Un tubo es suficiente para hasta 15 l de aceite de transmisión (equivalente a una concentración del 1%). Si el producto se utiliza para resolver problemas concretos, recomendamos añadir una dosificación del 2% al aceite de transmisión.

Envases disponibles

Envases disponibles

150 ml Tubo de plástico	5198 DE-EN-ES

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com