Informazioni sul prodotto
Fondo riempitivo

PI 20/09/15/2023



Descrizione
Fondo riempitivo multiuso per verniciature di riparazione. L'alto contenuto di sostanze solide consente un risultato ottimale anche per l'impiego su punti di riparazione di piccole dimensioni. Ideale per applicazioni spot-repair, in particolare per i punti carteggiati eccessivamente. Con ottime caratteristiche di aderenza e anticorrosive anche su fondi problematici come ad es. alluminio e lamiere d'acciaio zincato. Isola eccellentemente le zone marginali di punti di carteggiatura e spatolatura.

Caratteristiche
- verniciabile
- buon potere di copertura
- rapida asciugatura
- ottimizza l'applicazione economica
- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente adesività

Dati Tecnici

Colore/aspetto	grey
Forma	aerosol
Odore	characteristic
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	24 mesi
Temperatura ottimale di stoccaggio	-10 - +40 °C

Settori di utilizzo
Per l'applicazione del fondo e del riempitivo nei lavori di riparazione e spot-repair. Per i lavori sui primer di fabbrica, vecchie verniciature, alluminio e lamiere d'acciaio zincate. Verniciabile con tutte le vernici per auto in commercio.

Utilizzo
Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite, prive di ruggine, grasso e distaccanti. Carteggiare leggermente i fondi problematici. Agitare bene la bomboletta per almeno 2 minuti. Distanza di spruzzatura circa 15-20 cm. Applicare seguendo un andamento circolare o in più passaggi seguendo uno schema a croce e lasciando evaporare fra un passaggio e l'altro. Verniciabile dopo circa 10-15 minuti con tutte le vernici per auto normalmente reperibili in commercio. **Dopo l'uso spruzzare tenendo la bomboletta a testa in giù finché non fuoriesca solo gas propellente.**

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	6047 D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com