

Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό για τη συντήρηση συρματόσχοινων. Χάρη στην εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση, είναι επίσης κατάλληλο για συντήρηση κοιλοτήτων και προστασία υποδαπέδων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εκτοπίζει την υγρασία
- με δράση μεγάλης διάρκειας
- εξαιρετική διεισδυτικότητα
- κορυφαία ικανότητα υποδοχής πίεσης
- ιδανική αποτελεσματικότητα χωρίς ανάμιξη
- χωρίς αρωματικά
- χωρίς σιλικόνη
- μεγάλη αντοχή πρόσφυσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	brown
σημείο στάξης	> 85 °C
Βάση	additives, polymers
Ιξώδες στους 40 °C	22 mm ² /s
Μορφή	aerosol, liquid
Οσμή	characteristic
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	30 Μήνες
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	10 - 30 °C

Πεδίο χρήσης

Για την προληπτική συντήρηση συρματόσχοινων. Είναι επίσης κατάλληλο για συντήρηση κοιλοτήτων και προστασία υποδαπέδων οχημάτων.

Υπόδειξη

Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη βαλβίδα ψεκασμού (κρατώντας το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω) ψεκάζοντας μέχρι να εξέλθει μόνο προωθητικό αέριο.

Εφαρμογή

Τα εξαρτήματα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία πρέπει να είναι στεγνά, χωρίς ακαθαρσίες και σκουριά. Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Το σπρέι ψεκάζεται στο συρματόσχοινο. Μετά τη χρήση θα πρέπει να αδειάζετε τη βαλβίδα του δοχείου ψεκάζοντας με το δοχείο ανάποδα, μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο

προωθητικό αέριο!

Η χρήση καθετήρα ψεκασμού συντήρησης κοιλοτήτων (αρ. είδ. 6208) είναι δυνατή.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο σπρέι 6135
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

