

Описание

Высококачественный смазочный материал для консервации стальных тросов. Благодаря превосходной защите от коррозии также подходит для консервации полостей и защиты днища в автомобильной отрасли.

Свойства

- отличная антикоррозионная защита
- вытесняет влагу
- с долгосрочным эффектом
- отличная проникаемость
- высочайший приём давления
- оптимальная эффективность в несмешанном состоянии
- не ароматизировано
- не содержит силикона
- высокая устойчивость

Технические данные

Цвет / внешний вид	brown
Точка каплепадения	> 85 °C
База	additives, polymers
Вязкость при 40°C	22 мм²/с
Форма	aerosol, liquid
Запах	characteristic
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц
Рекомендуемая температура хранения	10 - 30 °C

Сфера применения

Для профилактической консервации стальных тросов. Подходит также для консервации полостей и защиты днища кузовов автомобилей.

Внимание!

Взболтать перед применением. После применения очистить распыляющий клапан (держат банку распыляющей головкой вниз), продолжая распыление, пока не будет выходить только чистый газ-вытеснитель.

Применение

Обрабатываемые детали должны быть сухими, очищенными от грязи и ржавчины. Перед применением тщательно взболтать. Аэрозоль распыляется на тросы. После применения необходимо очистить клапан на баллоне, распыляя головкой вниз, пока не станет выходить только газ-

вытеснитель!

Возможно использование распылительного зонда для защиты полостей Sprühsonde Hohlraumversiegelung LIQUI MOLY (арт. № 6208).

Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоля 6135
D-GB-I-E-P



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.