Informazioni sul prodotto
Pro-Line Spray polvere PTFE

PI 26/12/01/2021

Descrizione

Lubrificante e distaccante senza grasso a base di PTFE (Teflon e/o politetrafluoroetilene). Elimina i cigolii, gli scricchiolii e la difficoltà di movimento dei componenti offrendo una lunga protezione contro l'usura. Il lubrificante secco non attira né sporco né polvere.

Caratteristiche

- alta stabilità chimica
- senza oli, grassi e siliconi
- facile lavorazione
- coefficiente di attrito estremamente basso
- elimina i cigolii
- è adatto per la cura, la protezione e l'isolamento
- intervallo della temperatura di utilizzo più ampio

Dati Tecnici

Colore/aspetto	white
Base	PTFE
Campo di temperatura di utilizzo	-40 to +250 °C
Gas propellente	propane, butane
Punto di infiammabilità	-60 °C
Forma	liquid
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Per la lubrificazione di parti mobili come guide di scorrimento, snodi, componenti di serratura, meccanismi cinghia ecc. In qualità di agente distaccante o per l'eliminazione di rumori di rivestimenti pressoché per tutti i materiali. Particolarmente adatto all'impiego nei casi in cui i lubrificanti a base di olio e silicone disturbino le lavorazioni successive.

Utilizzo

La superficie da trattare deve essere priva di grasso, pulita e asciutta. Applicare in strati sottili e fare asciugare fra uno strato e l'altro. Il tubicino di spruzzo pieghevole garantisce una spruzzatura precisa. Con tubicino di spruzzo chiuso è possibile una spruzzatura superficiale. Spruzza anche a testa in giù.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	7384 D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com