

Descripción

Pasta lubricante, antiadherente y anticorrosiva extremadamente resistente a las altas temperaturas y a las altas presiones. Cubre aprox. el 90 % de los usos de sprays habituales. Evita los daños de rodaje, el efecto de avance a saltos (stick-slip) y el desgaste, así como el gripado y la soldadura en frío. Especialmente indicado para velocidades de deslizamiento reducidas y/o movimientos oscilantes. Presenta tanto una excelente resistencia al agua fría y caliente como una muy buena resistencia a ácidos y lejías. Antiadherente hasta + 1.400 °C. Sin metal.



capa deseado. El tubo pulverizador desplegable garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en grandes áreas. También pulveriza invertido.

Propiedades

- evita ruidos de frenada
- máxima capacidad de absorción de presión
- evita el gripado y la soldadura en frío
- evita el efecto "stick-slip"
- efecto neutro en materiales de sellado convencionales
- buena resistencia al agua
- no es tóxico
- resistente, limitadamente, contra ácidos y lejías
- exento de silicona

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 7385
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Color / Aspecto	grey
Base	mineral oil, solid lubricants
Espesador	Bentonit
Margen de temperaturas de uso	-20 - +1400 °C als Trennpaste / as a separating paste
ISO 2176	NLGI 2
Gas combustible	propane, butane
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Para lubricar superficies de deslizamiento de todo tipo sometidas a cargas elevadas, como uniones roscadas, por enchufe o de bayoneta de acero o de metales no férricos. Uso como antiadherente para componentes sometidos a altas temperaturas, como por ejemplo en motores de combustión interna, turbinas y sistemas de frenos de automóviles. Protección anticorrosiva para tornillos, espigas, pernos, bridas, husillos y ajustes.

Aplicación

Las superficies que se deban tratar deben estar limpias y secas. Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar con el grosor de