# Información del producto

PI 23/12/01/2021

# Pro-Line Spray blanco para mantenimiento



## Descripción

Lubricante de alto rendimiento blanco, resistente al agua y de gran poder adherente. Una vez se ha evaporado el disolvente, queda un lubricante flexible que, gracias a su excelente resistencia a las bajas y altas temperaturas, se puede utilizar en las condiciones más extremas. Protege de manera idónea todos los componentes gracias a su fiable protección anticorrosión y a su buena resistencia al agua. De aplicación muy limpia gracias a la gran adherencia de la película lubricante. Lubrica y cuida todos los componentes.



- excelentes propiedades protectoras contra alta presión y desgaste
- buena protección anticorrosiva
- excelente poder adherente
- buena resistencia al aqua
- se aplica limpiamente
- evita la corrosión por fricción
- excelente poder lubricante
- también idóneo para efectuar trabajos por encima de la cabeza
- excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas
- exento de silicona

#### Datos técnicos

Color / Aspecto white

Base Mineralöl,

Festschmierstoffe

Espesador Bentonit

Densidad ca. 1,0 g/cm³ ISO 2176 NLGI 2

Regulador de consistencia

Margen de

-30 to +250 °C

without

temperaturas de uso

Gas combustible propane, butane
Olor characteristic
Forma liquid, aerosol

Punto de combustión -97 °C Densidad a 20 °C 0,64 g/ml

#### Campos de aplicación

Para la lubricación de piezas móviles: ejes, bisagras, articulaciones, pernos, cables Bowden, rieles de deslizamiento, cadenas, muelles, cuñas de cierre, husillos, guías, todo tipo de mecánicas de precisión,



etc.

### **Aplicación**

Las superficies que se vayan a tratar deben estar limpias y sin suciedad ni humedad. Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar con el grosor de capa deseado. El tubo pulverizador desplegable garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en grandes áreas. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo pulverizador desde una distancia de aprox. 20-25 cm. También pulveriza invertido.

### **Envases disponibles**

400 ml Lata de aerosol 7387

D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.