Información del producto

PI 25/10/29/2026

Pro-Line Spray blanco para mantenimiento



Descripción

Lubricante de alto rendimiento blanco, resistente al agua y de gran poder adherente. Una vez se ha evaporado el disolvente, queda un lubricante flexible que, gracias a su excelente resistencia a las bajas y altas temperaturas, se puede utilizar en las condiciones más extremas. Protege de manera idónea todos los componentes gracias a su fiable protección anticorrosión y a su buena resistencia al agua. De aplicación muy limpia gracias a la gran adherencia de la película lubricante. Lubrica y cuida todos los componentes.

Propiedades

- buena protección anticorrosiva
- exento de silicona
- buena resistencia al agua
- también idóneo para efectuar trabajos por encima de la cabeza
- excelentes propiedades protectoras contra alta presión y desgaste
- excelente poder adherente
- se aplica limpiamente
- evita la corrosión por fricción
- excelente poder lubricante
- excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas

Datos técnicos

Color / Aspecto	white
Base	Mineralöl, Festschmierstoffe
Espesador	Bentonit
Densidad	ca. 1,0 g/cm³
ISO 2176	NLGI 2
Regulador de consistencia	without
Margen de temperaturas de uso	-30 to +250 °C
Gas combustible	propane, butane
Olor	characteristic
Forma	liquid, aerosol
Densidad a 20 °C	0,64 g/ml

Campos de aplicación

Para la lubricación de piezas móviles: ejes, bisagras, articulaciones, pernos, cables Bowden, rieles de deslizamiento, cadenas, muelles, cuñas de cierre, husillos, guías, todo tipo de mecánicas de precisión, etc.

Aplicación

Las superficies que se vayan a tratar deben estar limpias y sin suciedad ni humedad. Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar con el grosor de capa deseado. El tubo pulverizador desplegable garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en grandes áreas. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo pulverizador desde una distancia de aprox. 20-25 cm. También pulveriza invertido.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	7387 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com