

Pro-Line Onderhouds-spray wit**Beschrijving**

Hechtvaste, waterbestendig, witte high-performance smeermiddel. Na het afdampen van het oplosmiddel blijft een zacht smeermiddel achter dat dankzij de uitstekende lage en hoge temperatuurbestendigheid in de zwaarste omstandigheden gebruikt kan worden. Beschermt alle componenten optimaal door betrouwbare corrosiebescherming en goede waterbestendigheid. Is dankzij de extreem hechtende smeermiddel bijzonder schoon in de toepassing. Smeert en verzorgt alle componenten.

Eigenschappen

- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- goede corrosiebescherming
- uitstekende hechting
- goede waterbestendigheid
- schone toepassing
- voorkomt wrijvingscorrosie
- uitstekende smering
- ook geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- vrij van siliconen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	white
Basis	Mineralöl, Festschmierstoffe
Verdikker	Bentonit
Dichtheid	ca. 1,0 g/cm ³
ISO 2176	NLGI 2
Consistentiedispenser	without
Gebruikstemperatuurgebied	-30 to +250 °C
Drijfgas	propane, butane
Geur	characteristic
Vorm	liquid, aerosol
Vlampunt	-97 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,64 g/ml

Toepassings-Gebieden

Voor de smering van bewegende delen zoals assen, scharnieren, gewrichten, bouten, bowdenkabels, glijrails, kettingen, veren, sluitwiggen, alle fijnmechanische delen, spindels, geleidingen, veren, enz.

Gebruik

Te behandelende oppervlakken moeten schoon en vrij



van vuil en vocht zijn. Vóór gebruik goed schudden. Afhankelijk van de toepassing de gewenste laagdikte opspuiten. Door de uitklapbare spuitlans is zeer nauwkeurig opspuiten gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt, vindt oppervlaktespuiten plaats. Op grote oppervlakken zonder spuitlans vanuit een afstand van ca. 20-25 cm spuiten. Spuit ook boven het hoofd.

Verpakking

400 ml Spuitbus 20675
D-NL-F-GR-RUS

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.