

Pro-Line Smeerfilm-spray

Beschrijving

Hoogwaardige synthetische, thermostabiele, extreem hechting- en slingervaste smeermiddelverbinding. Na het afdampen van het oplosmiddel blijft een extreem hechtende smeermiddelfilm achter. Dankzij de speciale formulering zorgt het voor optimale corrosiebescherming en uitstekende afdichtingsprestaties. Biedt vanwege de hoge drukabsorptievermogen en de langdurige werking optimale bescherming voor alle componenten, ook onder extreme omstandigheden.

Eigenschappen

- maximaal drukopnemend vermogen
- zeer goed koud- en heetwaterbestendig
- uitstekende corrosiebescherming
- uitstekende hechting
- uitstekende temperatuurbestendigheid
- optimale effectiviteit in niet-gemengde toestand
- goed kruipvermogen
- ook geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd
- met langdurige werking
- schone toepassing

Technische gegevens

Basis	synthetic oil, mixed polymers
Kleur / uiterlijk	pale yellow
Gebruikstemperatuurgebiet	-30 - +180, intermittent to +200 °C
Drijfgas	propane, butane
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden

Bereik Automotive: voor de preventieve intervalsmering van componenten in motorvoertuigen en bedrijfswagens, zoals scharnieren, gewrichten, stangenstelsel, omkeerhefbomen, geleidingen, glijrails, deurbouten, lagers en veerbalansen.

Bereik industrie: door oppervlaktebespuiting kan een sterk hechtende corrosiebescherming op staande stalen oppervlakken worden geproduceerd. Voor nieuwe- en intervalsmering van componenten in de industriesector, zoals glijrails, scharnieren, gewrichten, stangenstelsel, omkeerhefbomen, spindels, geleidingen en lagers.

Gebruik

Te behandelende oppervlakken moeten schoon en vrij van vuil en vocht zijn. Vóór gebruik goed schudden. Afhankelijk van de toepassing de gewenste laagdikte opspuiten. Door de uitklapbare spuitlans is zeer



nauwkeurig opspuiten gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt, vindt oppervlaktespuiten plaats. Op grote oppervlakken zonder spuitlans vanuit een afstand van ca. 20-25 cm spuiten. Spuit ook boven het hoofd.

Verpakking

400 ml Spuitbus 7388
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.