Información del producto
Pro-Line Spray de silicona

PI 30/10/29/2026

Descripción



Agente protector, lubricante y antiadherente sin aceite mineral ni grasa, a base de silicona. Indicado para aplicaciones en interiores y exteriores. Protege, lubrica, conserva y aísla. No mancha. Antiestático. Elimina chirridos y chasquidos y facilita el movimiento. Ofrece una protección duradera contra el desgaste. Amplias posibilidades de uso, sobre todo en las áreas de trabajo en las que no se desea utilizar lubricantes con aceite o grasa o en las que estos obstaculizarían el procesamiento posterior.

Propiedades

- impregnado
- elimina chirridos
- se aplica limpiamente
- excelente antiadherente para soldadura en atmósfera protectora
- aislado
- olor agradable
- cuidado y protección para todos los plásticos

Datos técnicos

Base	silicone oil, special petrol
Gas combustible	propane, butane
Color / Aspecto	colourless
Forma	aerosol, liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Sector de automoción: Las piezas de plástico, como por ejemplo parachoques, parrillas de radiador, alerones, molduras o techos de vinilo, adquieren un brillo intenso y no se vuelven quebradizas. Las piezas de goma, como por ejemplo gomas de puertas y capotas, topes de goma, listones protectores contra choques o tubos flexibles del radiador, se conservan, no se vuelven quebradizas y no se adhieren por congelación. Garantiza el desplazamiento suave en rieles de techos corredizos y asientos, rodillos de cinturones de seguridad, etc. Evita los chirridos y crujidos entre diferentes materiales, como por ejemplo metal/plástico, etc.

Sector industrial: Sirve de ayuda para el montaje, por ejemplo, de uniones de tubos flexibles y juntas. Protege los contactos eléctricos contra la humedad. Para puntos de lubricación que requieren un lubricante sin aceite mineral. Evita los chirridos y crujidos entre diferentes materiales, como por ejemplo metal/plástico. Adecuado como antiadherente para la soldadura en atmósfera protectora. Para lubricar cintas de alimentación y transporte, como ayuda para el montaje durante la fabricación (piezas de goma y plástico), para lubricar piezas de plástico móviles en máquinas, para lubricar engranajes de plástico y para el mantenimiento de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras.

Aplicación

Rociar una capa fina y uniforme sobre las piezas que se deban tratar. Repetir el tratamiento si se considera necesario. No utilizar cerca de puestos de pintura. No pulverizar sobre alimentos ni sobre piezas de máquinas que tengan contacto directo con alimentos. El tubo pulverizador desplegable garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en grandes áreas. También pulveriza invertido.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	7389 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com