Información del producto
Aditivo hidro piñón

PI 49/08/18/2026



Descripción
Aceite de alto rendimiento para amortiguar el ruido de taqués hidráulicos sucios y adheridos. Limpia orificios de aceite y canales en el circuito de aceite y garantiza que vuelvan a funcionar a la perfección. Mejora la función del tensor de la cadena de distribución lleno de presión de aceite, lo que puede reducir los ruidos de la cadena de distribución.

Propiedades
- probado en turbocompresores y catalizadores
- amortigua ruidos de émbolos hidráulicos
- limpia los orificios de válvulas
- mejora las propiedades lubricantes del aceite

Datos técnicos

Color / Aspecto	orange, klar
Densidad a 20 °C	0,887 g/cm³ DIN 51757
Forma	liquid
Olor	characteristic
Viscosidad a 20 °C	1100 mPas

Campos de aplicación
Para todos los motores de gasolina y diésel. Apto para mezclar con todos los aceites del motor de uso corriente. Apto para correas dentadas en baño de aceite.

Nota
No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite.

Aplicación
El contenido del envase (300 ml) es suficiente para hasta 6 l de aceite de motor. Se puede añadir en cualquier momento. Después de añadir el producto, poner en marcha el vehículo hasta que se caliente el motor. Para garantizar buenos resultados a largo plazo, utilizar el aditivo cada vez que se cambie el aceite.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	8354 DE-ES-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com