Información del producto
Synthoil Race Tech GT1 10W-60

PI 53/11/13/2026

Descripción
Aceite de motor sintético de alto rendimiento para condiciones de servicio extremas. Con viscosidad de banda ancha 10W-60 y alta estabilidad a la temperatura. Optimiza la potencia del motor. Para una lubricación inmediata en el arranque en frío y una excelente protección contra el desgaste.



Propiedades
- excelente limpieza del motor
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- óptima resistencia al envejecimiento
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- alta seguridad de lubricación
- lubricación óptima en condiciones de uso extremas
- probado en catalizadores
- pérdida por evaporación extremadamente baja
- consumo de aceite extremadamente bajo

Especificaciones / Homologaciones
ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
Fiat 9.55535-H3

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	10W-60 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	180,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	25,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -25 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	175 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	5,0 % CEC-L-40-A-93

Datos técnicos

Punto de combustión	240 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Para motores de gasolina y diésel con y sin turbocompresión. Especialmente indicado en caso de elevadas exigencias al motor y en circuitos.

Aplicación
Se deben observar las instrucciones de uso de los fabricantes de vehículos y de motores.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	8908 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	8909 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidón de plástico	1392 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa negra	1393 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	1394 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com