# Información del producto

PI 118/11/13/2026

## Top Tec 4200 5W-30 New Generation




### Descripción

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) de alta tecnología. Proporciona una excelente limpieza del motor y supera los requisitos más exigentes de los fabricantes de vehículos de renombre. Reduce la formación de depósitos perjudiciales en motores de gasolina y diésel de inyección directa (FSI, TDI, Common Rail, etc.) y el consumo de aceite. Asegura la capacidad de funcionamiento del filtro de partículas diésel (DPF) y prolonga al máximo su vida útil. Especialmente apto para vehículos con intervalos de cambio de aceite muy prolongados (prolongación del intervalo de mantenimiento, etc.).

### Propiedades

- excelente limpieza del motor
- probado en turbocompresores y catalizadores
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- funcionamiento suave del motor
- larga vida útil del motor
- óptima resistencia al envejecimiento
- alta estabilidad de cizallamiento
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- excelente protección contra el desgaste
- alta seguridad de lubricación

### Especificaciones / Homologaciones

ACEA C3 • API SQ • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.31 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Opel OV 040 1547 - G30 / Opel OV 040 1547 - D30 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

### LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

ACEA C2 • BMW Longlife-01 (up to 2018)* • BMW Longlife-01 FE (up to 2018)* • Fiat 9.55535-S1 • Fiat 9.55535-S3 • GWM • HAVAL • VW 500 00 • VW 501 01 • VW 502 00 • VW 503 00 • VW 503 01 • VW 505 00 • VW 505 01 • VW 506 00 • VW 506 01 (With the exception of R5 and V10 TDI engines before 6/2006) • Wuling • *Sólo permitido para motores de gasolina BMW sin filtro de partículas en la UE, incluidos Noruega, Gran Bretaña, Suiza y Liechtenstein.

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clase SAE (aceites para motores) | 5W-30<br>SAE J300 |
| Densidad a 15 °C | 0,855 g/cm³<br>DIN 51757 |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Viscosidad a 40 °C | 70,0 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscosidad a 100 °C | 12,2 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscosidad a -35 °C (MRV) | < 60000 mPas<br>ASTM D4684 |
| Viscosidad a -30 °C (CCS) | ⩽ 6600 mPas<br>ASTM D5293 |
| Índice de viscosidad | 170<br>DIN ISO 2909 |
| HTHS a 150 °C | ⩾ 3,5 mPas<br>ASTM D5481 |
| Punto de fluidez | -42 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Pérdida de evaporación (Noack) | 9,5 %<br>CEC-L-40-A-93 |
| Punto de combustión | 230 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Índice de base total | 8,5 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Cenizas de sulfato | ⩽ 0,8 g/100g<br>DIN 51575 |
| Número de color (ASTM) | L 3,0<br>DIN ISO 2049 |

### Campos de aplicación

Para motores de gasolina y diésel que aplican las normas de gases de escape Euro 4, Euro 5 y Euro 6 (incluyendo FSI, tecnología Common Rail y de bomba-inyector). Particularmente indicado para vehículos que funcionan con gas (GNC/GLP) y vehículos con filtro de partículas diésel (DPF), también en caso de equipamiento posterior. Excepción: motores TDI R5 y V10 anteriores al año de construcción 06.2006. Probado en turbocompresores y catalizadores. De aplicación universal para las tecnologías de motores más modernas de Audi, BMW, Mercedes-Benz y el grupo VW.

### Aplicación

¡Se deben observar las especificaciones y

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar. Indicación para el taller: En los depósitos, la cantidad residual de un aceite convencional no debe superar el 5%.

## Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 1 l Bidón de plástico | 8972<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |
| 4 l Bidón de plástico | 3715<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |
| 5 l Bidón de plástico | 8973<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |
| 20 l Bidón de plástico | 3708<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 20 l Bag-in-Box | 21842<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 60 l Barril de placa negra | 3709<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 205 l Barril de placa negra | 3711<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 1.000 l Contenedor | 3716<br>DE-EN |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com