Informações sobre o produto

PI 51/12/01/2021

Produto de limpeza para ar condicionados de 2 componentes

Descrição

O líquido de limpeza é composto por dois componentes activos que se misturam imediatamente antes da utilização para serem activados. Elimina cheiros desagradáveis de ar condicionados sem necessidade de trabalhos de desmontagem. Deixa uma fragrância fresca e agradável. Para a aplicação do produto de limpeza, recomendamos a nossa pistola de limpeza para ar condicionados (Art. n.° 4090). Apenas para utilização por profissionais.

Características

- película protectora repelente de água
- elimina o cheiro a mofo
- garante ar fresco e limpo

Dados técnicos

Base	cleaning solution and odorous substance
Côr / aspecto	colourless
Solvência em água	mixable
Densidade	1 g/cm³
Ponto de inflamação	n.a.
missing translation	24 Monate

Campos de utilização

Para a limpeza de ar condicionados em veículos ligeiros de passageiros, utilitários e no uso doméstico.

Nota

Estabilidade na armazenagem de 2 anos, se os componentes não estiverem misturados. Após a mistura, armazenar a uma temperatura entre 10 a 30 °C e gastar dentro do espaço de um mês.

Utilização

Antes da utilização, misturar 2x o perfume em saco lacrado com um 1 l de agente de limpeza de dois componentes para ar condicionados. O agente de limpeza para ar condicionados fica assim pronto a utilizar e pode ser pulverizado directamente sobre a superfície do evaporador com a nossa pistola de limpeza para ar condicionados (Art. n.° 4090). Utilizar 1 l de líquido de limpeza por veículo.

Tenha em conta as indicações de utilização específicas do modelo do fabricante do aparelho ou do veículo. Caso estas não existam, pode encontrar indicações de utilização para os diferentes modelos de veículos na nossa página de internet.

Realizar a aplicação apenas em espaços bem ventilados. Para um resultado ideal e um efeito duradouro, recomendamos repetir a limpeza pelo menos uma vez por ano e substituir o filtro do habitáculo.

Embalagens disponíveis

1 pcs Jerrycan plástico	9001 D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com