Produktinformation
Schneidöl

PI 14/03/13/2025

Beschreibung



Wasserunlösliches Hochleistungsschneidöl für Eisenmetall mittleren Kohlenstoffgehalts, mittleren Legierungsgrads und Buntmetalle. Garantiert ausgezeichnete Werkstoffoberflächen und lange Werkstandszeiten. Chlorfreie Formulierung.

Eigenschaften

- gute Wasserbeständigkeit
- hohe Alterungsbeständigkeit
- gute Haftung
- hohe Werkzeugstandzeit
- hervorragende Schmierfilmstabilität

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Technische Daten

ISO-Viskositätsklasse	32
Viskosität bei 40 °C	nicht bestimmt mm²/s DIN 51562
Viskositätsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-22 °C DIN ISO 3016
Biologische Abbaubarkeit	0,16 g/100g DIN EN 7
Neutralisationszahl	1,3 mg KOH/g DIN 51558 Teil 1
Verseifungsart	9 mg KOH/g DIN 51559
Form	aerosol, flüssig
Geruch	charakteristisch
Farbe/Aussehen	gelb

Einsatzgebiet

Bereich Automotive: Für Bearbeitungsarten wie Räumen, Gewindeschneiden, Bohren und Sägen. Geeignet für Aluminium, Buntmetalle, Stahl und Edelstahl.

Bereich Industrie: Für Bearbeitungsarten wie Räumen, Gewindeschneiden, automatische Schraubenherstellung, Zahnradfräsen, Bohren, Fräsen, Sägen und zur allgemeinen Verwendung wie z. B. auf Drehbänken und Revolverdrehbänken. Geeignet für Aluminium, Buntmetalle, Stahl sowie Edelstahl und für die spanabhebende Bearbeitung von hochlegierten Stählen höchster Festigkeit.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	1846 D-NL-F

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com