

Auspuffbandage

Beschreibung

Entwickelt zur schnellen und kostengünstigen Reparatur an Auspuffanlagen. Ist asbestfrei, nicht umweltbelastend, hitzebeständig und dichtet gasdicht kleine Löcher und Risse in Auspuffanlagen.

Eigenschaften

- kostengünstige Reparatur
- lösemittelfrei
- asbestfrei
- einfache Handhabung
- hohe Gasdichtigkeit
- härtet aus durch Abgaswärme
- hohe Festigkeit
- hervorragende Hitzebeständigkeit

Technische Daten

NLGI-Klasse	n.a.
Dichte	~ 1,92 g/cm ³
Basis	Anorganische Stoffe
Temperaturbeständigkeit	ca. 700 °C
Farbe/Aussehen	farblos
Form	pastös, fest
Geruch	geruchslos
Lagerfähigkeit	ca. 1 Jahr in gut verschlossenem Originalgebinde bei kühler und frostfreier Lagerung
Temperaturbeständigkeit trocken	~ 700 °C

Einsatzgebiet

Zur Beseitigung und Abdichtung von Löchern und Rissen in Auspuffanlagen.

Anwendung

Schmutz und losen Rost entfernen. Umgebung der Schadstelle anfeuchten. LIQUI MOLY-Auspuff-Kitt auftragen und mit Glasseidengewebeband fest umwickeln bzw. Zuschnitt des Glasseidengewebebandes an der beschädigten Stelle aufbringen. Nachträglich nochmals LIQUI MOLY-Auspuff-Kitt auftragen, aushärten lassen und falls erforderlich den Vorgang wiederholen. Aushärtung erfolgt durch Abgaswärme. Hinweis: Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und gegebenenfalls Brille tragen.

Erhältliche Gebinde

1 pdf.measure.m Dose Blech 3344
D-GB-I-E-P



Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.