

Pro-Line Nfz-Profi Reiniger

Beschreibung

Stark alkalisches, phosphatfreies und schnelltrennendes Reinigerkonzentrat für extrem verschmutzte Flächen auf alkalienbeständigen Untergründen im Nfz-Bereich. Zur schnellen, mühelosen Entfernung hartnäckiger organischer Verschmutzungen wie Graphitstäube, Brems- und Gummiabriebe, Öle, Fette, Polymere, Vogelexkreme, Insektenreste etc. Aufgrund seiner guten biologischen Abbaubarkeit besonders umwelt- und abwasserfreundlich.

Eigenschaften

- ökonomisch im Gebrauch
- biologisch abbaubar
- enthält keine brennbaren Lösungsmittel
- wasserverdünbares Konzentrat

Technische Daten

Flammpunkt	nicht anwendbar
brandfördernd	nein
Farbe/Aussehen	grün
pH-Wert	12,8
Einstufung nach Wassergefährdungsklasse (WGK)	WGK 2
Basis	Nichtionische Tenside, Lösevermittler, Komplexbildner, Korrosionsschutzmittel, Duftstoffe, Alkalien
Form	flüssig
Siedepunkt	> 97 °C
Löslichkeit in Wasser	mischbar
Dichte bei 20 °C	1,05 g/cm ³
Geruch	fruchtig
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet

Für Speditionsfahrzeuge, Lkw, Busse, Transporter, Tank- und Silofahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, Baumaschinen, Krane und kommunale Fuhrparks für Aufbauten, Chassis, Motoren, Felgen, Planen und Innenräumen. Ölabscheidergeeignet.

Hinweis

Nicht auf heißen Lacken oder Oberflächen bzw. in praller Sonne anwenden! Nicht antrocknen lassen!



Vor Anwendung auf Verträglichkeit prüfen!

Anwendung

Kann durch Sprühen, Tauchen oder Wischen mit Bürste, Lappen oder Schwamm aufgetragen werden.

Sprühen

Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und Gegenstand einsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Tauchen

Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen. Gegenstand tauchen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen.

Wischen

Je nach Einsatzzweck mit Wasser verdünnen und auf trockene oder vorgehässelte Oberfläche auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspülen.

Mischungsverhältnis mit Wasser für verschiedene Anwendungen

Fahrzeugreinigung

Grundreinigung: 1:1 bis 1:60
Karosserien, Motoren, Chassis, Planen und Aufbauten: 1:3 bis 1:14
Copolymer-Entwachsung: 1:2 bis 1:3
Insektenentfernung: 1:3 bis 1:7
Hochdruckgeräte 1:7 bis 1:18
Felgenreinigung 1:1 bis 1:6
Chemische Vorwäsche in Bürstenwaschanlagen (Vorverdünnung): pur bis 1:15
Kunststoffverkleidung/Polster (kein Polycarbonat): 1:7 bis 1:35

Erhältliche Gebinde

10 l Kanister Kunststoff	21386
	D-GB-F-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	21723
	D-GB-F-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige

Pro-Line Nfz-Profi Reiniger

**Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.**