

# Produktinformation

## Meguin Schaloeel Spezial FS 7



### Beschreibung

Hochwirksames, nicht emulgierendes Formenöl. Zum unverdünnten Einsatz bei Metall- und Holzschalungen in der Betonwaren- und Kunststeinindustrie sowie bei der Spannbetonherstellung. Aufbringen durch Sprühen oder Streichen. Schalungen können entweder einige Tage vorher oder aber kurz vor dem Betonieren benetzt werden. Gewährleistet leichtes und sauberes Entschalen, gute Abbindung, glatte Oberflächen mit scharf profilierten Kanten und sparsamste Anwendung.

### Kenndaten

Viskosität bei 40 °C	7,3 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	2,25 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Farbzahl (ASTM)	0,5 DIN ISO 2049
Dichte bei 15 °C	0,83 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Flammpunkt	120 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Neutralisationszahl	6,9 mg KOH/g DIN 51558 T1
Verseifungszahl	7 mg KOH/g DIN 51559 T1
Oxidasche	<0,01 g/100g DIN EN ISO 6245

### Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	8748 D-GB
200 l Fass Blech	8749 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	9651 D-GB