Produktinformation

PI 16/10/21/2026

SCR Anti-Kristall Additiv Konzentrat

Beschreibung

Aschefreie Additivkombination zur Vorbeugung von Störungen im SCR-System von Dieselmotoren. Reduziert die Bildung von Ablagerungen im AdBlue®-Tank und AdBlue®-Einspritzsystem. Gewährleistet feinste Zerstäubung der Harnstofflösung durch Herabsetzung der Oberflächenspannung. Optimiert den Rücklauf des AdBlue® ins System und minimiert so das Risiko von AdBlue®-Kristallisation.

beraten.

AdBlue® registered Trademark of VDA Verband der Automobilindustrie e.V., Berlin, Germany

Technische Daten

Farbe/Aussehen	farblos
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate
Dichte bei 20 °C	1,0093 g/ml
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	>63 °C

Einsatzgebiet

Für SCR-Systeme, die mit 32,5 % Harnstofflösung (AdBlue®, DEF) betrieben werden.

Hinweis

Frostempfindlich. Bodensatz bei Raumtemperatur aufschütteln!

Anwendung

Zugabe von 0,25 % zur AdBlue®-Lösung (1:400). 25 ml ausreichend für 10 l AdBlue®. 250 ml ausreichend für 100 l AdBlue®. 2,5 l ausreichend für 1000 l AdBlue®. Zur dauerhaften Anwendung. Nicht dem Kraftstoff zugeben! Bei Zugabe zum AdBlue®-Tank idealerweise nach dem Befüllvorgang zugeben. Aufgrund der hohen Wirkstoffkonzentration kann es bei ungünstigen Bedingungen zu Schaumbildung kommen. Daher Komponenten vorher auf Eignung prüfen.

Erhältliche Gebinde

250 ml Dosierflasche Kunststoff	21898 DE-NL
2,5 l Kanister Kunststoff	21800 DA-DE-EN-ES-FI-IT-NL-NO-PL-PT-SV

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com