

Marine Winschfett

Beschreibung

Synthetisches Hochleistungsfett mit PTFE-Festschmierstoffen speziell entwickelt für Winschen und Winden jeglicher Art. Durch den Festschmierstoff extrem verschleißschützend und reibungsmindernd. Süß- und salzwasserbeständig mit sehr gutem Haftvermögen. Harz- und säurefrei.



Eigenschaften

- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- überragende See- und Salzwasserbeständigkeit
- gewährleistet lange Lebensdauer

Technische Daten

Kurzbezeichnung	KHCF1N-35
Verseifungsart	gel
Basis	Syntheseöl
Temperatureinsatzbereich	-35 bis +150 °C
Farbe / Aussehen	weiß
NLGI-Klasse	1
	DIN 51 818
Tropfpunkt	ohne/without
	DIN ISO 2176
Grundölviskosität 40°C	380 mm ² /s
	DIN 51 562
Wasserbeständigkeit	0
	DIN 51807

Einsatzgebiet

Hervorragend geeignet für Winschen und Winden mit Buntmetall- oder Kunststoffmetallpaarungen. Stark anhaftend und neutral gegen schädliche Umwelteinflüsse.

Anwendung

Vor der Behandlung sollten die Flächen sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein.

Erhältliche Gebinde

100 g Tube Kunststoff 25045
D-F-I-E-GR

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.