

Pflege- und Gleitspray

Beschreibung

Silikonfreies Pflege- und Gleitspray zur Schmierung, Montage und Wartung von Kunststoff- und Gummitteilen. Optimal geeignet für lackiersensible Bereiche. Verhindert durch hohen UV-Schutz vorzeitige Alterung und Versprödung der Bauteile. Beseitigt und unterbindet Knarr- und Quietschgeräusche speziell zwischen Kunststoffteilen. Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit, verharzt und verklebt nicht. Transparent und universell einsetzbar.

Eigenschaften

- universell einsetzbar
- silikonfrei
- pflegt und schützt
- verharzt und verklebt nicht
- extrem hohe UV-Beständigkeit
- hervorragende Temperaturbeständigkeit

Technische Daten

Basis	Mineralöl
Treibgas	Propan, Butan
Geruch	charakteristisch
Farbe/Aussehen	farblos
Form	Aerosol
Temperatureinsatzbereich	-10 bis +120 °C

Einsatzgebiet

Bereich Automotive: Für alle Montagearbeiten an Kunststoff- oder Gummitteilen. Zur Pflege und Wartung von Kunststoffoberflächen sowie zur Schmierung von Gleitschienen, Fensterführungen, Rollen der Sicherheitsgurte und als Pflegemittel für Türdichtungen. Erleichtert die Montage von Kunststoffteilen untereinander.

Bereich Industrie: Dank silikonfreier Formulierung problemlos bei späteren Lackierungen. Optimal für die Montage und Instandhaltung von Kunststoffteilen, wenn kein Silikonfilm gewollt ist. Ideal für Gleitschienen, Fräser und Sägeblätter. Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit. Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche bei jeglichen Polymerlegierungen.

Anwendung

Aus ca. 20-30 cm Abstand gleichmäßig aber sparsam auf die zu behandelnden Flächen sprühen. Gegebenenfalls mit trockenem Tuch nachwischen und trocknen lassen. Nicht auf Pedale oder Lenkrad sprühen.

Erhältliche Gebinde



Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol 20665
D-GB-E

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.