

Motorbike Fork Oil 15W heavy

Beschreibung

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für sichere Fahreigenschaften. Verhindert Schaumbildung und das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und Verschleißschutz sorgt für eine lange Lebensdauer.



Eigenschaften

- hoher Verschleißschutz
- verhindert Schaumbildung
- erhöht die Fahrsicherheit
- dauerhafter Korrosionsschutz
- verhindert Dichtungsquellen

beraten.

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,835 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	45 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	151 DIN ISO 2909
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	260 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln sowie Stoßdämpfern von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweiradfahrzeugen.

Anwendung

Vorschriften der Teleskopgabel- und Stoßdämpfer- sowie der Zweiradfahrzeug-Hersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	1524 D-GB-I-E-P
1 l Dose Kunststoff	2717 D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich