

Türschlosspflege

Beschreibung

Speziell entwickeltes Sprühfett zum Schmieren und Pflegen von eingebauten Schließzylindern und Zündschlössern. Durch die Verwendung dieses Pflegesprays bleiben bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Enteis eingefrorene Türschlösser.

Eigenschaften

- dauerhafter Korrosionsschutz
- neutral gegenüber Kunststoffen, Gummi und Lacken
- hervorragende Schmierfähigkeit
- exzellente Enteisungswirkung
- reibungs- und verschleißmindernd

Technische Daten

Verdicker	Li-Seife
Basisöl	Vollsynthetisch
Temperatureinsatzbereich	-50 - +140 °C
Walkpenetration	280 1/10 mm DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	2 DIN 51818
Farbe/Aussehen	hell, leicht transparent
Tropfpunkt	>185 °C
Grundölviskosität 40 °C	ca. 30 mm ² /s
Grundölviskosität 100 °C	ca. 6 mm ² /s
Fließdruck bei -40 °C	>1400 mbar
Verhalten gegenüber Wasser	1-90
VKA Gut.-/Schweißkraft	>2000 N

Einsatzgebiet

Zum Schmieren, Pflegen und Enteisen von Türschlössern, Türscharnieren und mechanischen Seitenspiegeln.

Hinweis

Die technischen Daten beziehen sich auf das Basisfett nach Ablüften des Lösemittels und nicht auf die Aerosol Dose.

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Sprühkopf in Schließzylinder einführen, durchdrücken und in Schließzylinder einsprühen.

Erhältliche Gebinde

50 ml Dose Aerosol 1528
D



Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.