

Zentralhydrauliköl 2500

Beschreibung

Zentralhydrauliköle von LIQUI MOLY entsprechen höchsten technischen Anforderungen und eignen sich für vielzählige Anwendungen im Kfz-Bereich. Die sorgfältig gewählten Formulierungen aus besten Rohstoffen sorgen für exzellentes Temperaturverhalten und gewährleisten selbst bei tiefsten Temperaturen von bis zu -45 °C die volle Funktion der Systeme. Alle Zentralhydrauliköle überzeugen durch ausgezeichneten Verschleiß-, Alterungs- und Korrosionsschutz sowie optimale Reibwerte und minimalste Schaumneigung.

Eigenschaften

- hervorragendes Reibverhalten
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- minimiert Verschleiß
- höchste thermische Stabilität
- exzellenter Korrosionsschutz
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- optimale Alterungsstabilität

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

LDS • Peugeot Citroen (PSA) S71 2710 • Renault PSF Class 1

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,825 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	19,6 mm ² /s DIN 51562
Viskosität bei 100 °C	6,4 mm ² /s DIN 51562
Viskositätsindex	322 DIN ISO 2909
Flammpunkt	150 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	$<-50\text{ °C}$ DIN ISO 3016
Farbe/Aussehen	orange

Einsatzgebiet

Diese synthetische Hydraulikflüssigkeit mit aschefreien Additiven ist speziell auf die Anforderungen des PSA-Konzerns von Peugeot/Citroën abgestimmt und eignet sich für Systeme wie hydraulische Bremsen, Niveauregulierungen, Lenkungssysteme etc. Je nach Herstellervorschrift auch in Nfz für Hebeeinrichtungen von Schleppachsen und



Fahrerhauskippeinrichtungen gefordert.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Dieses Öl kann auch zum Nachfüllen in Systemen verwendet werden. Optimale Wirkung nur in unvermischem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff 20980
GB-DK-FIN-N-S

1 l Dose Kunststoff 3667
D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.