

Truck Series Oil Treatment

Beschreibung

Motorschutz mit MoS₂. Das enthaltene Molybdändisulfid (MoS₂) bildet auf allen Oberflächen einen hochbeständigen Schmierfilm. Sorgt für hohe Betriebssicherheit durch optimalen Verschleißschutz. Reduziert Reibung sowie Motorverschleiß und gewährleistet einen ruhigen Motorlauf. Reduziert den Öl- und Kraftstoffverbrauch.



Eigenschaften

- ausgezeichneter Verschleißschutz
- erhöht die Betriebssicherheit
- erhöht die Laufruhe
- hervorragende Notlaufeigenschaften
- minimiert die Reibung
- senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch

Technische Daten

Basis	MoS ₂ -Suspension
Farbe/Aussehen	schwarz
Feststoffgehalt	~ 3 %
Dichte bei 20 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Flammpunkt	201 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-20 °C DIN ISO 3016
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig
Viskosität bei 40 °C	95 mm ² /s

Einsatzgebiet

Für alle gängigen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren geeignet.

Hinweis

Für Nasskupplungen nicht geeignet.

Anwendung

Optimale Wirkung bei direkter Zugabe beim Motorölwechsel. Beimischung zum Motoröl jedoch auch zwischen den Ölwechselintervallen möglich. Dose ausreichend für 5-10 l Motoröl.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.