

Automatikgetriebereiniger

Beschreibung

Hochwirksame Reinigungsflüssigkeit, um Ablagerungen und Rückstände im Automatikgetriebe zu lösen. Gewährleistet die optimale Schaltfunktion und verlängert die Lebensdauer des Getriebes. Die hochwirksamen Detergent- und Dispersantadditive wurden in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit in zahlreichen Labor- und Feldversuchen erfolgreich auf das Lösen von Schlamm- und Lackbildner getestet.

Eigenschaften

- einfache Anwendung
- neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
- sichert optimale Schaltfunktion
- schnelle Reinigung
- reinigt schonend
- hohe Wirtschaftlichkeit

Technische Daten

Basis	Additiv, Naphthenbasisches Spezialöl
Viskositätsindex	204
Viskosität bei 40 °C	58 mm ² /s
Viskosität bei 100 °C	11,8 mm ² /s
Form	flüssig, liquid
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 15 °C	0,885 g/ml

Einsatzgebiet

Für alle Automatikgetriebe geeignet.

Anwendung

Doseninhalt vor dem Automatikgetriebeölwechsel mithilfe eines Trichters über den Messstab dem betriebswarmen Getriebeöl beimischen. Motor ca. 10 Min. in Parkstellung laufen lassen und im Stand mindestens zweimal alle Wählhebelstellungen durchschalten. Nach der Reinigung mit entsprechendem LIQUI MOLY-Getriebeöl Öl- und Filterwechsel durchführen. 300 ml Doseninhalt ausreichend für 6-9 l Ölvolumen. Auch in allen handelsüblichen Automatikgetriebe-Reinigungsgeräten verwendbar. Hierbei ist die Arbeitsanweisung des Geräteherstellers zu beachten!

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech 2512
D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige



Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.