

Bio Sägekettenöl

Beschreibung

Hochwertiges Kettenöl auf Basis ausgewählter Pflanzenöle. Garantiert aufgrund seiner speziellen Formulierung die schnelle biologische Abbaubarkeit und toxikologische Unbedenklichkeit. Schützt dank hervorragendem Haftvermögen und erstklassiger Schmierwirkung bewegliche Teile wie Kettenglieder und -gelenke optimal vor Verschleiß und Korrosion. Sichert aufgrund seines günstigen Viskositätsverhaltens den ganzjährigen Einsatz bei allen Außentemperaturen. Verfügt über das Umweltzeichen „Blauer Engel“ und wurde vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) mit der Bestnote beurteilt.

Eigenschaften

- gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- hervorragende Schmierfähigkeit
- biologisch abbaubar
- hoher Verschleißschutz

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,92 g/cm ³ DIN 51757
Grundölviskosität 40 °C	100 mm ² /s DIN 51562
Grundölviskosität 100 °C	21,6 mm ² /s DIN 51562
Viskositätsindex	245 DIN ISO 2909
Flammpunkt	310 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Farbe/Aussehen	grünlich/greenish
Biologische Abbaubarkeit nach 21 Tagen	>98 %
Einstufung nach Wassergefährdungsklasse (WGK)	0
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	60 Monate

Einsatzgebiet

Zur Kettenschmierung von Motorsägen. Auch geeignet für extreme Einsätze wie z. B. dem Sägen von Hartholz.



Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Kettenhersteller sind zu beachten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Unbenutzte Mengen nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Produktreste bei den kommunalen Schadstoffsammelstellen entsorgen. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	1280 D-BOOKLET
5 l Kanister Kunststoff	1281 D-BOOKLET

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.