

Motorbike Reifenreparaturspray

Beschreibung

Die Erstpannenhilfe für unterwegs. Dichtet platte Reifen und pumpt sie wieder auf.

Eigenschaften

- dichtet dauerhaft und zuverlässig Haarrisse und kleinere Leckstellen

Technische Daten

Basis	Kautschuklösung
Farbe/Aussehen	gelb
Geruch	charakteristisch
Viskosität bei 40 °C	n.a.
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	30 Monate

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.



Einsatzgebiet

Für alle Reifengrößen mit und ohne Schlauch. Nicht anwenden bei zerrissenem Schlauch, wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist oder der Mantel seitlich aufgerissen ist.

Hinweis

Achtung: Reifendrucküberwachungssysteme können durch die enthaltenen Lösungsmittel zerstört werden. Bei größeren Löchern (>3 mm) kann das Dichtmittel austreten und durch Reifendrehung auf Rahmen, Anbauteile oder Kleidung spritzen. Das austretende Dichtmittel kann einen Schmierfilm auf dem Reifen verursachen, der zur Rutschgefahr werden kann.

Anwendung

1. Möglichst Pannursache (z. B. Nägel, Schrauben) entfernen, Reifenventil auf halbe Felgenhöhe bringen und Luft ganz ablassen.
2. Flasche gut schütteln. Bei Kälte vorwärmen.
3. Verbindungsstück auf das Reifenventil schrauben.
4. Gebinde senkrecht halten und sprühen.

Hinweis:

Damit sich der Wirkstoff optimal in der Reifenfläche verteilen kann, sofort mit max. 30 km/h 10-15 km fahren. Anschließend den Reifendruck richtigstellen und unverzüglich eine Werkstatt aufsuchen, um den Reifen fachgerecht instand setzen oder erneuern zu lassen. Produkt ist nicht zur Langzeitlagerung vorgesehen.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Aerosol 1579
D-GB-E