

Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (Pinseldose)

Beschreibung

Speziell entwickelte Schmier- und Trennpaste aus synthetischen und keramischen Wirkstoffen. Beseitigt Quietschgeräusche, die zwischen Bremskolben bzw. Auflageflächen und Bremsbelag auftreten.

Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- leichte Verarbeitung
- beseitigt Quietschen
- streusalz- und spritzwasserbeständig
- extrem niedriger Reibwert
- hervorragende Temperaturbeständigkeit
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- als Trennpaste optimal geeignet

Technische Daten

Form	pastös, flüssig
Farbe / Aussehen	blau
Basis	synthetische u. keramische Wirkstoffe
Temperatureinsatzbereich	-40 bis +200 kurzfristig bis +250 °C als Schmierpaste / as lubricating agent
missing translation	-40 bis +1200 °C als Trennpaste / as release agent
Flammpunkt	>210 °C
Geruch	schwach
Mindesthaltbarkeit bei original geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet

Für Montage, Reparatur und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen. Zur Grundschmierung und den vorbeugenden Einsatz gegen Bremsenquietschen. Hervorragend geeignet als universelle Paste für zahlreiche Einsätze außerhalb des Anwendungsbereiches der Bremse.

Sonstige Informationen

Paste nicht auf die Reibfläche des Belages oder der Bremsscheibe aufbringen!

Anwendung

Bei Schwimmrahmen-Bremssätteln alle Gleitstellen, Schächte und Auflageflächen zuerst mit Bürste oder Bremsenfeile reinigen. Anschließend Bremsenteile mit Schnellreiniger (Art.-Nr. 3318) reinigen. Nach



Verdunstung der Lösungsmittel die gereinigten Teile an allen Gleitstellen, Schächten und Auflageflächen mit der Paste einstreichen.

Erhältliche Gebinde

200 ml Dose Aerosol 3074
D-GB-I-E

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.