

Beschreibung

Pflegt und schützt Reifen in einem Arbeitsgang. Wertet verwitterte Reifenwände optisch auf und gibt ihnen Geschmeidigkeit und ihr ursprüngliches Aussehen zurück. Sorgt für rundum schönen Glanz.

Eigenschaften

- leichte Verarbeitung
- pflegt und schützt
- einfache Handhabung
- sorgt für schönen Glanz

Technische Daten

Basis	Silikonölemulsion, Tenside, Glykole
Farbe/Aussehen	weiß
Treibgas	DME, Butan
Geruch	charkteristisch
pH-Wert	7,5
Form	aerosol, flüssig

Einsatzgebiet

Zur Reifenpflege.

Anwendung

1. Vor Gebrauch gut schütteln. 2. Anschließend Reifenglanzschaum gleichmäßig dünn aufsprühen und einige Min. einwirken lassen. Ggf. Schaumreste mit Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) abtragen. 3. Nach Anwendung mit mäßiger Geschwindigkeit einen Bremsenfunktionsstest durchführen, da ein eventueller Silikonfilm auf den Bremscheiben erst entfernt werden muss, um die optimale Bremswirkung wiederherzustellen. Hinweis: Nicht auf Reifenlaufflächen bringen! Nicht bei Zweirädern anwenden! Nicht auf verchromten oder Magnesiumfelgen verwenden! Nicht auf stark erwärmten Oberflächen aufsprühen bzw. nicht in praller Sonne anwenden!

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol 1609
D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

