

Profi Leichtlauf 10W-40 Basic

Beschreibung

Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthestechnologie. Mit verbesserter Formel für eine lange Motorlebensdauer und besonders gutem Schmutztrage- und Reinigungsvermögen. Hält den Ölverbrauch gering und sorgt für eine schnelle Durchholung von Motor und Turbolader.



Eigenschaften

- hohe Schmiersicherheit
- optimale Alterungsstabilität
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß
- hohe Scherstabilität
- leichter Motorlauf
- Turbo- und Kat-getestet
- hohe Motorsauberkeit
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hoher Verschleißschutz
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF • MB-Freigabe 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder

Originalersatzteilnummern gefordert werden:
 MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	97,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	155 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016

Technische Daten

Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Universell einsetzbar für Benzin- und Dieselmotoren ohne Rußpartikelfilter. Besonders geeignet für gasbetriebene Fahrzeuge (CNG/LPG). Turbo- und Kat-getestet.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	1349 D
20 l Kanister Kunststoff	7959 D-GB
20 l Bag-in-Box	23137 D-F-I
60 l Pfandcontainer	1353 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	7762 D-GB
120 l Pfandcontainer	1354 D-GB
205 l Fass Schwarzblech	7763 D-GB
1.000 l Container	21620 D-GB
1 l lose Ware	7756 D

Profi Leichtlauf 10W-40 Basic

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.