

### Beschreibung

Zentralhydrauliköle von LIQUI MOLY entsprechen höchsten technischen Anforderungen und eignen sich für vielzählige Anwendungen im Kfz-Bereich. Die sorgfältig gewählten Formulierungen aus besten Rohstoffen sorgen für exzellentes Temperaturverhalten und gewährleisten selbst bei tiefsten Temperaturen von bis zu  $-45\text{ °C}$  die volle Funktion der Systeme. Alle Zentralhydrauliköle überzeugen durch ausgezeichneten Verschleiß-, Alterungs- und Korrosionsschutz sowie optimale Reibwerte und minimalste Schaumneigung.

### Eigenschaften

- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- optimale Alterungsstabilität
- höchste thermische Stabilität
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- hervorragender Korrosionsschutz

### LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder

#### Originalersatzteilnummern gefordert werden:

BMW 81 22 9 407 758 • Fiat 9.55550-AG3 • Ford WSS-M2C 204-A • MAN M 3289 • MB 345.0 • Opel 1940 766 • VW G 002 000 • VW G 004 000 • ZF TE-ML 02K

### Technische Daten

Viskosität bei $40\text{ °C}$	19,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei $100\text{ °C}$	6,1 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	300 DIN ISO 2909
Farbe/Aussehen	grün
Dichte bei $15\text{ °C}$	0,825 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Flammpunkt	$150\text{ °C}$ DIN ISO 2592
Pourpoint	$-51\text{ °C}$ DIN ISO 3016
Schaumverhalten bei $24\text{ °C}$	50/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei $93,5\text{ °C}$	35/0 ml ISO 6247

### Einsatzgebiet

Diese synthetische Hydraulikflüssigkeit mit aschefreien Additiven eignet sich optimal für Lenkungen, elektrohydraulische Verdecke, Niveauregulierungen, hydropneumatische Federungen, Dämpfungssysteme,



Fahrerhauskippeinrichtungen etc.

### Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Dieses Öl kann auch zum Nachfüllen in Systemen verwendet werden. Optimale Wirkung nur in unvermishtem Zustand.

### Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	1127 D-GB-I-E-P
1 l Dose Kunststoff	8184 D-F-I
20 l Kanister Kunststoff	1147 D-GB-I-E-P
60 l Fass Schwarzblech	1148 D-GB

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**