

Περιγραφή

Συνδυασμός πρόσθετων ουσιών χωρίς τέφρα που μπορεί να διασκορπίσει νερό στη δεξαμενή, επιτρέποντάς του να αφαιρεθεί από τη δεξαμενή. Αποτρέπει τον σχηματισμό γαλακτωμάτων νερού-καυσίμου. Προστατεύει αποτελεσματικά τα μολυσμένα συστήματα καυσίμου από τη διάβρωση, μειώνει το σχηματισμό εναποθέσεων στα συστήματα καυσίμου και βελτιώνει τη λίπανση των αντλιών υψηλής πίεσης.



Ιδιότητες

- διασκορπίζει το νερό στο καύσιμο
- διατηρεί καθαρό το σύστημα τροφοδοσίας
- αποτρέπει τις αρνητικές επιπτώσεις του νερού στο ρεζερβουάρ καυσίμου
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- αποτρέπει τον σχηματισμό λάσπης
- καλή λιπαντική ικανότητα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additives, special carrier fluid
Χρώμα / όψη	light yellow, clear
Πυκνότητα στους 15 °C	0,8215 g/ml
δείκτης διάθλασης στους 20°C	1,434
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες ντίζελ, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε καύσιμα που είναι ελαφρώς μολυσμένα με νερό. Αποτρέπει προβλήματα διάβρωσης στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και προλαμβάνει έτσι δυσλειτουργίες.

Εφαρμογή

Προσθήκη στο καύσιμο σε κάθε ανεφοδιασμό. Το περιεχόμενο του δοχείου (300 ml) επαρκεί για 60 l καύσιμο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό 21649
GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.