

Top Tec MTF 5300 70W-75W

Περιγραφή

Συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων υψηλών επιδόσεων χαμηλού ιξώδους. Παρέχει χάρη στην εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης καυσίμου και τέλεια προστασία από τη φθορά. Φροντίζει για εξαιρετική άνεση στις αλλαγές σχέσεων χάρη στην καλή θερμοκρασιακή συμπεριφορά ιξώδους υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

**Ιδιότητες**

- εξαιρετική άνεση στην αλλαγή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική συμπεριφορά συγχρονισμού
- εξαιρετική αντοχή σε οξειδωση

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API GL4

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές
VW G 052 171 • VW G 052 527

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	70W-75W SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	30,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	5,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -55 °C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	139 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	< -60 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ειδικά για χειροκίνητα και ημιαυτόματα κιβώτια ταχυτήτων (DSG). Προτείνεται ιδιαίτερα για χρήση σε

οχήματα της Audi, Seat, Skoda και Volkswagen.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	21359 D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	21360 BOOKLET
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21361 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παράλα αυτά είναι μη δεσμευτική.