

Περιγραφή

Σύγχρονο πρόσθετο καυσίμου με τεχνολογία πολυαιθεραμίνης. Επιτυγχάνει με τη χρήση ενεργής PEA την υψηλότερη καθαριστική δράση στο σύστημα τροφοδοσίας καθώς και εξαιρετική καθαριότητα εμβόλων και θαλάμου καύσης. Μειώνει εμφανώς τον κίνδυνο για ζημιές στον κινητήρα από Low Speed Pre Ignition (LSPI).

Ιδιότητες

- τεχνολογία πολυαιθεραμίνης
- εξαιρετική δράση καθαρισμού
- καθαρίζει τον θάλαμο καύσης και τα μπεκ
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- καθαρίζει το σύστημα τροφοδοσίας

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additive mixture in carrier fluid
Χρώμα / όψη	light yellow, transparent
Πυκνότητα στους 15 °C	0,886 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης	74 °C
Οσμή	n.a.
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	12,5 mm ² /s

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα επιβατικά με βενζινοκινητήρες 4T.

Εφαρμογή

Το δοχείο 120 ml είναι κατάλληλο για 30-50 l καυσίμου. Για ιδανική δράση, προσθέστε το, το νωρίτερο, κάθε 5.000 km στο καύσιμο. Η ανάμιξη γίνεται αυτόματα.

Οι προτάσεις OEM ενδέχεται να διαφέρουν από την κανονική δοσολογία. Προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή!

Διαθέσιμες συσκευασίες

120 ml δοχείο μεταλλικό 21377
D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,



παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.