

### Περιγραφή

Μαλακό, εξαιρετικά σταθερής πρόσφυσης λιπαντικό για εκτεθειμένα στοιχεία συστημάτων μετάδοσης. Το στρώμα που στεγνώνει καλά είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ανοιχτά συστήματα μετάδοσης που είναι εκτεθειμένα σε σκόνη, νερό ή καιρικές συνθήκες.



### Ιδιότητες

- καλή αντοχή στο νερό
- εξαιρετική αντοχή σε πίεση
- εξαιρετική ικανότητα λίπανσης
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική αντοχή πρόσφυσης
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση

**παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	black
αντοχή στο νερό στους 90°C	0 DIN 51 807
Βάση	high-viscosity mineral oil
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 to +110 °C
λιπαντικά κατά DIN 3536	bitumen
Μορφή	aerosol, liquid
Οσμή	characteristic

### Πεδίο χρήσης

Για όλα τα σημεία λίπανσης, που είναι εκτεθειμένα άμεσα στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Λιπαίνει γρανάζια, στεφάνες, άξονες σπειρωμάτων, αλυσίδες, συρματόσχοινα, ολισθητήρες και έδρανα. Σε γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα έργων, εγκαταστάσεις γερανών και μεταφοράς, επιχειρήσεις ακτοπλοΐας και μεταφορών.

### Εφαρμογή

Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα στο καθαρισμένο σημείο λίπανσης. Προθεσμίες επαναλίπανσης ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη βαλβίδα ψεκασμού (κρατώντας το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω) ψεκάζοντας μέχρι να εξέλθει μόνο προωθητικό αέριο.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο σπρέι 4020  
D

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,**