

Περιγραφή

Συνθετικό πρόσθετο προστασίας από φθορές υψηλής πίεσης, προσαρμοσμένο για χρήση σε σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Μέσα στον κινητήρα σχηματίζεται ένα στρώμα ολίσθησης με δυνατότητα προσαρμογής, που παραμένει δραστικό για τουλάχιστον 50.000 km. Έτσι προκύπτει σημαντική μείωση της φθοράς, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα, μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και της εκπομπής ρύπων λόγω της ομαλότερης λειτουργίας και τέλειες επιδόσεις κινητήρα χάρη στην αθόρυβη λειτουργία.



έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Ιδιότητες

- μειώνει την κατανάλωση καυσίμου
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- εξαιρετική αντοχή σε πίεση
- αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία
- ελεγμένο σε φίλτρο σωματιδίων και καταλύτες
- θερμικά υψηλής αντοχής
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	synthetic additives, base oils
Χρώμα / όψη	green
Πυκνότητα στους 20 °C	0,88 g/cm ³
Ιξώδες στους 40 °C	130 mm ² /s DIN 51398

Πεδίο χρήσης

Για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Ακατάλληλο για χρήση σε δίκυκλα με συμπλέκτη σε λουτρό λαδιού.

Εφαρμογή

Το Molygen Motor Protect θα πρέπει να προστίθεται περ. κάθε 50 000 km κατά την αλλαγή λιπαντικού. Το περιεχόμενο του δοχείου επαρκεί για έως και 5 λίτρα ποσότητας πλήρωσης λιπαντικού. Μειώστε την προβλεπόμενη ποσότητα πλήρωσης λιπαντικού κατά 500 ml. Η προσθήκη θα πρέπει να πραγματοποιείται για οικονομικούς λόγους κατά την αλλαγή λαδιών ή λίγο μετά. Το Molygen Motor Protect είναι συμβατό με όλα τα ορυκτά και συνθετικά λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου.

Υπόδειξη:

Ακατάλληλο για χρήση σε μοτοσυκλέτες με υγρούς συμπλέκτες!

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές