

Λιπαντικό για πνευματικές συσκευές

Περιγραφή

Για λίπανση πνευματικών συσκευών μέσω μονάδων συντήρησης πεπιεσμένου αέρα ή λαδωτήρων.

Ιδιότητες

- μόνιμη αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	10W SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	38 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	6,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	130 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	10,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,2 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για λίπανση και παράταση της διάρκειας ζωής κάθε πνευματικής συσκευής, σε μονάδες συντήρησης πεπιεσμένου αέρα ή λαδωτήρες.

Εφαρμογή

Ρίξτε το λιπαντικό για πνευματικές συσκευές στη μονάδα συντήρησης πεπιεσμένου αέρα ή/και στον λαδωτήρα μέχρι το μέγ. σημάδι στον υαλοδείκτη. Προσέξτε τις οδηγίες πλήρωσης των κατασκευαστών!

Διαθέσιμες συσκευασίες



Διαθέσιμες συσκευασίες

50 ml δοχείο πλαστικό 7841
D

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.