

Περιγραφή

Συνθετικό γράσο υψηλών επιδόσεων με στερεά λιπαντικά PTFE ειδικά μελετημένο για βίντσια και εργάτες κάθε είδους. Χάρη στο στερεό λιπαντικό παρέχει εξαιρετική προστασία από φθορές και μειώνει τις τριβές. Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό με άριστες ιδιότητες πρόσφυσης. Χωρίς ρητίνες και οξέα.



Ιδιότητες

- εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- εξαιρετική αντοχή σε θαλασσινό νερό και σε αλμυρό νερό
- εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

συντομογραφία	KHCF1N-35
είδος σαπωνοποίησης	gel
βάση	synthetic oil
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-35 bis +150 °C
Χρώμα / όψη	white
κατηγορία NLGI	1 DIN 51 818
σημείο στάξης	ohne/without DIN ISO 2176
ιξώδες λαδιού βάσης 40°C	380 mm ² /s DIN 51 562
αντοχή στο νερό	0 DIN 51807

Πεδίο χρήσης

Εξαιρετικό για βίντσια και εργάτες από σιδηρούχα μέταλλα ή συνδυασμούς πλαστικού-μετάλλων. Ισχυρή πρόσφυση και ουδέτερο σε επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Εφαρμογή

Πριν από την εφαρμογή θα πρέπει οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς υπολείμματα, ρύπους και υγρασία.

Διαθέσιμες συσκευασίες

100 g σωληνάριο πλαστικό 25045
D-F-I-E-GR

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.