

Λιπαντικό πολύδισκου συμπλέκτη

Περιγραφή

Λιπαντικό κιβωτίων υψηλών επιδόσεων ειδικά εξελιγμένο για συμπλέκτες Haldex, κιβώτια τετρακίνησης, Quattro και 4motion με εξαιρετικό δείκτη ιξώδους καθώς και εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση και εξαιρετική τιμή τριβής υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Προστατεύει αξιόπιστα από φθορά, σχηματισμό αφρού και διάβρωση. Φροντίζει για ιδανική μετάδοση ισχύος σε τετρακίνητα οχήματα.

Ιδιότητες

- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση
- ιδανική τιμή τριβής υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- προστατεύει αξιόπιστα από σχηματισμό αφρού
- εξαιρετικά υψηλός δείκτης ιξώδους
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

GM • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G 055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	27,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	5,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	155 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-60 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
Χρώμα / όψη	gelblich

Πεδίο χρήσης

Για συστήματα τετρακίνησης ελεγχόμενα με συμπλέκτες Haldex των Audi, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen και Volvo.

Εφαρμογή

Δυνατότητα ανάμιξης με ορυκτές υπολειπόμενες ποσότητες λιπαντικού, που παραμένουν στο κιβώτιο/στο σύστημα μετάδοσης κίνησης σε μια αλλαγή του είδους του λιπαντικού. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές



των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό 21419
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.